



ACEROS
GMA
S.A.C.

TUBO INOXIDABLE ASTM A312 SS 304L SCH-80S SIN COSTURA

DESCRIPCIÓN

Tubo de acero inoxidable austenítico de baja emisión de carbono, fabricado según la norma ASTM A312, sin costura (SMLS). Ofrece elevada resistencia a la corrosión, alta durabilidad y un acabado superficial superior, ideal para aplicaciones industriales exigentes.

APLICACIONES

- ✓ Industrias químicas y petroquímicas
- ✓ Plantas de tratamiento de agua
- ✓ Industria alimentaria y farmacéutica
- ✓ Sistemas de conducción de fluidos y gases en general

CARACTERÍSTICAS

-  **Material:**
Acero Inoxidable SS 304L
-  **Norma:**
ASTM A312
-  **Tipo de Fabricación:**
Sin Costura (SMLS)
-  **Terminación:**
Extremos lisos para soldar
-  **Acabado:**
Decapado



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERNO	SCH80S		
		ESPESOR NOMINAL	PESO	
Pulgadas	MM	MM	KG/M	KG/6MT
1/4"	13.7	3.00	0.80	4.80
3/8"	17.1	3.00	1.09	6.54
1/2"	21.3	3.00	1.37	8.22
3/4"	26.7	3.91	2.20	13.20
1"	33.4	4.00	2.93	17.58
1 1/4"	42.2	4.00	3.80	22.81
1 1/2"	48.3	4.50	4.88	29.26
2"	60.3	5.00	6.85	41.10
2 1/2"	73.0	7.01	11.42	68.52
3"	88.9	7.00	14.28	85.69
4"	114.3	8.00	21.18	127.10
5"	141.3	8.50	27.84	167.06
6"	168.3	9.50	37.51	225.05
8"	219.1	12.70	64.69	388.14
10"	273.0	14.00	90.34	542.05
12"	323.8	12.70	97.40	584.40
14"	355.6	12.70	107.40	644.40
16"	406.4	12.70	123.30	739.80
18"	457.2	12.70	139.20	835.20
20"	508.0	12.70	155.10	930.60
22"	558.8	12.70	171.10	1026.60
24"	609.6	12.70	187.10	1122.60

*Pesos teóricos referenciales. Pueden variar según tolerancias de fabricación.



CONTÁCTANOS
+51 960 579 905



CORREO
ventas1@acerosgma.com



WEB
www.acerosgma.com



UBICACIÓN
Av. Argentina 725
Int. 165 - Lima - Perú